

USBDOO (DUO USB-DMX 1024)

Артикул: SL-UDEC7C

Контроллер USBDOO предназначен для управления малыми и средними комплектами светового оборудования и оснащен двумя DMX-портами. Один из портов может быть сконфигурирован как выход, или как вход.

Варианты конфигурирования DMX-портов

- выход 1024 канала (поддерживается только в программах QLC+ и Universe Lighting Control)
- выход 512 каналов с дублированием (режим встроенного сплиттера)
- выход 512 каналов + вход 512 каналов

Для использования DMX-порта как вход, возможно, потребуется переходник XLR-3M – XLR-3M.

DMX-вход позволяет подключить фейдерную панель («DMX-расческу») и управлять параметрами световой программы физическими фейдерами.

Совместимое программное обеспечение:

- Chamsys MagicQ (Windows, MacOS, Linux)
- QLC+ (Windows, MacOS, Linux)
- Freestyler (Windows)
- Universe Light Control (Windows)
- LightKey (MacOS)
- Martin M-PC, ONYX (Windows)
- LightJockey 2.95.1 (в режиме Vcore, выход до 512 каналов, вход до 512 каналов)

Контроллер поддерживает самостоятельное обновление прошивки пользователем, и установку дополнительных модулей для расширения функционала

Контроллер имеет совместимость с распространенными протоколами Enttec Pro, Ultra, Vcore, OpenDMX.

Дополнительные встроенные функции:

- Технология «SafeCore». В случае аварийного прекращения обмена данными между компьютером и USB DMX-устройством, устройство автоматически пере-подключается и продолжает работать в нормальном режиме.
- Функция «Дежурная сцена» позволяет без использования компьютера или в режиме не запущенной световой программы активировать 1 статичную сцену из внутренней памяти контроллера. Запись «Дежурной сцены» производится нажатием кнопки на передней панели устройства, при котором статичные значения DMX-каналов, установленные из световой программы, записываются в память. Функция будет полезна для автоматического включения репетиционного света неквалифицированным персоналом, либо в случае аварийного завершения световой программы на время перезагрузки и выяснения причин.

Характеристики устройства:

- Металлический корпус, IP30
- Интерфейсы подключения: USB 2.0, 2xDMX-порта
- Поддержка ОС: Windows XP/ 7 / 8 / 10, MacOS, Linux
- Гальваническая развязка
- Электростатическая защита USB и DMX портов

- Разъемы DMX: 2xNeutrik XLR 3pin (F)
- Габаритные размеры (ДхШхВ): 118,2x81,4x42 мм
- Масса нетто – 450 гр.
- Упаковка (ДхШхВ): 225x173x63 мм; масса брутто – 650 гр.

Комплектация:

- Устройство USBDUO
- Кабель USB Тип А – Тип В, 1.8 м, с ферритовым фильтром